

PRETUL

CÓDIGO: 29855

CLAVE: TALI-12P2

Taladro/destornillador 3/8", 12V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Para perforaciones en madera y metal
- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Grip antiderrapante para mayor sujeción y broquero de cambio rápido sin seguro



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	10

Certificaciones y garantías

1

AÑO DE GARANTÍA

10




AÑOS DE GARANTÍA

NOM

ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI


Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



Especificaciones técnicas	
Tipo de motor	Brushed
Broquero	3/8" (9.5 mm)
Torque máximo	24.34 lb-ft (33 Nm)
Velocidad reversible nivel 1	0 - 350 rpm
Velocidad reversible nivel 2	0 - 1,300 rpm
Tensión	12 V=
Tecnología de la batería	Ion litio
Capacidad de almacenamiento de energía	2 Ah
Grado de protección	IP20
Ø Máxima perforación en madera	5/8" (16 mm)
Ø Máxima perforación en metal	3/8" (9.5 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Largo de la extensión magnética	2-1/2" (62 mm)
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Tiempo de recarga	330 minutos
Nivel de ruido	100 dB
Peso de la máquina (sin batería)	815 g

Incluye
1 Juego de 5 puntas y extensión magnética hexagonal
1 Batería de 12 V / 2 Ah
1 Cargador de 15 V / 0.4 A

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
29854	BAT-12P2	Batería ion litio, 12V, 2 Ah, PRETUL
29969	CAR-12P	Cargador de baterías de ion litio, 12V para taladro TALI-12P

Recomendaciones para el uso correcto del equipo			
Ajuste de función		Selección de velocidad	
 Para perforaciones en metal y madera.		La velocidad 1 tiene un torque mayor que brinda velocidades bajas.	
 Para tornillos.		La velocidad 2 tiene un torque menor que brinda velocidades mayores.	
			
Dirección de rotación		Diámetros máximos de perforación	
Nunca inviertas la dirección de la rotación mientras la herramienta se encuentre en funcionamiento.		 Madera 5/8" (16 mm)	
		 Metal 3/8" (9.5 mm)	

Accesorios incluidos



1 Cargador de batería



1 Batería de 12 V



1 Juego de 5 puntas y extensión magnética

Recomendaciones para maximizar la vida útil de la batería



1. Antes del primer uso, carga por completo la batería.

2. Siempre carga la batería a su máxima capacidad.

3. No dejes la batería sin recargar por más de tres meses.

4. Descarga por completo la batería por lo menos una vez por mes.

