

PRETUL

CÓDIGO: 29856

CLAVE: TALI-12PK3

Kit taladro/destornillador 3/8", 12V, 33 accesorios, PRETUL

- Velocidad reversible para uso como destornillador
- Incluye estuche plástico con 33 accesorios, 40 pijas y 40 taquetes para trabajos de perforación, atornillado y fijación
- Grip antiderrapante para mayor sujeción y broquero de cambio rápido sin seguro






Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	10

Certificaciones y garantías

1 AÑO DE GARANTÍA
- AÑO DE GARANTÍA -

NOM - ANCE


Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper®



Especificaciones técnicas	
Tipo de motor	Brushed
Broquero	3/8" (9.5 mm)
Torque máximo	24.34 lb-ft (33 Nm)
Velocidad reversible nivel 1	0 - 350 rpm
Velocidad reversible nivel 2	0 - 1,300 rpm
Tensión	12 V=
Tecnología de la batería	Ion litio
Capacidad de almacenamiento de energía	2 Ah
Grado de protección	IP20
Ø Máxima perforación en madera	5/8" (16 mm)
Ø Máxima perforación en metal	3/8" (9.5 mm)
Largo de puntas	2" (50 mm)
Largo de la extensión magnética	2-1/2" (62 mm)
Tension / Frecuencia (cargador)	127 V / 60 Hz
Tiempo de recarga	330 minutos
Nivel de ruido	100 dB
Peso de la máquina (sin batería)	815 g

Incluye
1 Juego de 33 accesorios
40 Pijas
40 Taquetes
1 Estuche plástico
1 Batería de ion litio
1 Cargador

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
29854	BAT-12P2	Batería ion litio, 12V, 2 Ah, PRETUL
29969	CAR-12P	Cargador de baterías de ion litio, 12V para taladro TALI-12P

Recomendaciones para el uso correcto del equipo	
Ajuste de función  Para perforaciones en metal y madera.  Para tornillos.	Selección de velocidad La velocidad 1 tiene un torque mayor que brinda velocidades bajas. La velocidad 2 tiene un torque menor que brinda velocidades mayores. 
Dirección de rotación Nunca inviertas la dirección de la rotación mientras la herramienta se encuentre en funcionamiento. 	Diámetros máximos de perforación  Madera $\frac{5}{8}$ " (16 mm)  Metal $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm)

Recomendaciones para maximizar la vida útil de la batería



- Antes del primer uso, carga por completo la batería.
- Siempre carga la batería a su máxima capacidad.
- No dejes la batería sin recargar por más de tres meses.
- Descarga por completo la batería por lo menos una vez por mes.

Accesorios incluidos



1 Cargador de batería

1 Batería de 12 V

1 Maletín

Brocas y puntas incluidas

4 Brocas para metal
 $\frac{3}{32}$ " (2.5 mm), $\frac{1}{8}$ " (3 mm), $\frac{3}{16}$ " (5 mm) y $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm)

4 Brocas para concreto
 $\frac{3}{16}$ " (5 mm) × 4" (100 mm)
 $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm) × 4" (100 mm)
 $\frac{5}{16}$ " (8 mm) × 4" (100 mm)
 $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm) × 5" (125 mm)

4 Brocas para madera Brad-point
 $\frac{5}{32}$ " (4 mm), $\frac{3}{16}$ " (5 mm), $\frac{7}{32}$ " (5.5 mm) y $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm)

3 Brocas para vidrio
 $\frac{3}{16}$ " (5 mm), $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm) y $\frac{5}{16}$ " (8 mm)

3 Brocas planas para madera
 $\frac{1}{2}$ " (13 mm), $\frac{3}{4}$ " (19 mm) y 1" (25 mm)

5 puntas de 2" (50 mm)
+ Phillips PH1 y PH2 (2)
- Planta $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm) y $\frac{5}{16}$ " (8mm)

5 puntas de 1" (25 mm)
+ Phillips PH1 y PH2 (2)
- Planta $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm) y $\frac{5}{16}$ " (8mm)

3 Dados magnéticos para taladro
 $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm), $\frac{5}{16}$ " (8 mm) y $\frac{3}{8}$ " (9.5 mm)

1 Extensión magnética de 60 mm
1 Extensión flexible de 30 cm
20 Taquetes plásticos de $\frac{1}{4}$ " (6.5 mm)
20 Taquetes plásticos de $\frac{3}{16}$ " (9.5 mm)
20 Pijas del #6
20 Pijas del #8

